

機艙燈

簡介

使用AC及DC多種電壓電源，在堅固外表且樸實的設計，並搭載高亮度且低功耗之光源。適用於船舶使用的嚴苛環境，不論是室內或室外、機艙等。使用78只高光度多向性LED，搭配特殊設計之光源擴散罩，使其能在低功耗之狀態下達到最廣角度之亮度照明。

其低功耗及工作電源可在DC 9V~36V或AV 100V~250V之兩大特色，使其特別適用於電力來源不穩定之太陽能系統。

此產品會自動依供電線路之來源自動選擇使用AC或DC系統。



產品特色

- 先進的電路設計：更長使用壽命、高亮度輸出、低功耗
- 高亮度特殊廣角LED設計
- 樸實外觀
- ABS底座搭配碳聚酸光源擴散罩，及防水密封設計
- 可使用DC 9V~36V及AC 100V~250V為電力來源(自動切換) 適用於當發電機停轉時，電力自動切換至DC系統使用。
- 白鐵固定座
- 提供PG7防水等級之線路固定座
- CE-EMC/Safety 規範認證

規格明細

底座	白色ABS強化塑膠射
燈罩材質	碳聚酸射出成型
水密封條	矽膠
尺寸	126mm X 250mm X 62mm
重量	0.36KG
燈源	78只高亮度輸出LED
照射角	160度
色溫	6,500K (亦有白色2700k及其他供選配)
照度	350 Lux 一米
壽命	50,000小時
工作電壓	DC 9V~36V AC 100V~250V'
耗能	5.7瓦
固定方式	外部固定並提供螺絲
IP級數	IP65
認證等級	CE, F-Rated Class II