

Pettit 1088

總述

Trinidad PRO 是一種高效能的保護塗料，上漆後能發揮最持久的效果。成分中高含量的一價銅氧化物配合特殊除藻配方除了能有效阻絕貝類、藻類、黏液附著，還可防止其他海水或淡水中的腐敗有機物侵蝕。可以覆蓋過大多數的硬式防銹漆，但對於軟式防銹漆，則要先去除後才能再漆上本產品。

Trinidad PRO能穩密貼合玻璃纖維、木材及鋼鐵材質的船身，動力船及帆船皆可使用，可與所有品質優良的硬式防銹漆相融調和，無掉漆之疑慮。

施工方式

由於Trinidad PRO含有大量一價銅氧化物，在架上擱置數月後容易有沉澱情況發生，使用前必須搖勻。若情況許可，則可使用機械攪拌器代勞，使用前務必檢查容器側邊及底部，確保顏料均勻混合。如果使用木棒或電動攪拌棒，先倒出一半到另一罐，分別攪拌均勻後再倒一起。

將此方法運用在各個操作指南、預防措施、環境形勢上，皆能達到最佳效果，使用其他相關產品時，應參照其個別標示及技術指導。請勿將Trinidad PRO稀釋超過百分之五或發生油漆厚度不足的問題，以避免侵蝕。

一般來說，塗料的成果決定於事前準備，只要根據本手冊的建議執行，切勿抄捷徑，以免弄巧成拙。

保養

防銹漆無法長時間處於曝曬環境中，人為污染或自然現象皆會對其產生影響，極端冷熱的水溫、淤泥、髒污、油類、鹼水或電解作用都有可能破壞它。因此，我們強烈建議各位應時常檢視船底，閒置時以軟刷輕拭，此舉不但能除去附著於漆面的雜質，也能延續防銹漆的使用年限。



FIND THE PERFECT ANTIFOULING
FOR YOUR BOAT AND LOCATION
Use the Pettit PERFECT PICK selector system.
Get started.